

# 카다로그 양식

## PHASE DETECTOR

Model : DA - 2313

### 용도

DA-2313(상테스터, 검상기)는 전선 피복을 벗기지 않고도 상을 측정할 수 있는 매우 안전한 제품입니다. 절연 처리된 클립으로 활선 상태의 케이블을 안전하게 측정 할 수 있습니다. 제품 뒷면의 자석으로 금속 판넬에 부착하여 편리하게 현장에서 사용할 수 있습니다. 안전을 최우선적으로 고려한 제품입니다.

### 특징

- ◆휴대가 간편하고 현장에서 사용이 간편합니다.
- ◆비접촉식 측정
- ◆LED의 회전 표시에 의해 삼상 전원의 상순을 한눈에 파악할 수 있습니다.
- ◆정상(R-S-T)과 역상(T-S-R)시 LED회전표시와 부저 음으로 알려줍니다.
- ◆전선의 활선 상태를 체크할수 있습니다.
- ◆자동전원 OFF기능(약3분)
- ◆케이블직경  $\phi 4\sim 27\text{mm}$  사용가능



### 사양

측정기능	상탐지(정상,역상),활선체크(R, S, T)	
전압탐지방식	정전기 유도 방식	
전압레인지	AC 70 to 600V (50/60Hz)	
케이블사용범위	$\phi 4\sim 27\text{mm}$	
Display LED 기능	검상: 정상-3개의 led가 시계방향으로 차례로 점등, 부저음(단속음) 역상-3개의 led가 반 시계방향으로 차례로 점등, 부저음(연속음) 활선Check : 동작전압 범위 내에서 (R, S, T) LED 점등	
бат데리체크기능	On led점등(배터리 소모시, 전원 투입시)	
자동전원차단	전원투입 약 3분 경과 후 자동OFF	
동작온습도	0°C ~ 40°C 상대습도 80%이하(결로가 없을 경우)	
보관온습도	-20°C ~ 60°C 상대습도 80%이하(결로가 없을 경우)	
연속사용	약 70시간	
절연력	5.4KVrms	
부가기능	Magnet X 4pcs (제품뒷면)	
치수 및 질량	70(W) x 85(H) x 32(H)	220g
케이블길이	0.7m	
부속품	사용설명서, 1.5VR6배터리2개, 휴대용 케이스	