

# 계단식 정밀 저항 BOX

ISO9001

## MEG OHM. PHASE TESTER

Model SR-102

### 특징

- 절연저항계, 접지저항계를 정확히 시험 측정할 수 있다.
- 현장에서 직접 비교 시험을 할 수 있다.
- 계단식으로 되어 있어 사용이 편리하다.
- 3상의 전원없이 220V 전원으로 3상 검상을 할 수 있다  
\* 단상(AC 220V)3P 4W 출력(AC380V, 60Hz)
- 리드연결단자와 저항접속단자는 PVC 절연제품으로 이중나사 고정형이며 황동제품으로 니켈도금으로 되어있다.
- 연결모선은 1.6mm나동선(은금도선)으로 되어있다.
- 선택 스위치로 RST(정상) - TSR(역상)을 선택하여 측정할 수 있다.



### 사양 및 특성

모 델	SR -102		
저항측정렌즈	접지저항 TESTER	절연저항 TESTER	
	0-5, 10, 50, 100, 500, 1000(Ω)	0-0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100(MΩ)	
내 부 저 항	0/5/10/50/100/500/1000(Ω) (무유도 저항) 0/50/100/200/500(kΩ) (금속피막 저항) 1/2/5/10/20/50/100(MΩ) (금속피막 저항)		
정확도(오차)	± 1.0 %		
사용온도, 습도	±25°C ~ 10°C / 70% RH 이하		
보관온도, 습도	-20°C ~ 40°C / 70% RH 이하		
입 력 전 원	단상 AC85 ~ 264V ± 10% , 50/60Hz		
FUSE	AC 250V 1A		
외 형 치 수	약 425(W) x 290(D) x 170(H) mm	중 량	약 5.6Kg
부 속 품	측정리드선 : 350mm 3색 1.25mm <sup>2</sup> 비닐연동선(적, 황, 녹) 전원코드선 : 2m 3wire & Plug ground type 1EA 설명서 1부		

\*본 사양서는 품질 향상을 위하여 사양이 변경될 수 있음